



JD
Ignifugation inc.
Flame retardants

Laissez les Artistes Brûler les Planches

Information sur les produits ignifugeants

JD International vous propose de nouveaux produits d'extinction et de prévention d'incendie, efficaces et sans danger. Avec sa nouvelle gamme de produits FIRETECT, nous vous offrons la solution à presque toutes vos demandes de prévention d'incendie. Que ce soit pour le bois, la paille, le textile et même les arbres de Noël, nous avons le produit qui convient.

SAFE-T-GUARD, AGENT IGNIFUGE POUR TISSU, BOIS, CARTON ET PAPIER

POUR LE TISSU : Agent ignifuge de classe A pour tissu. Couvre 18,5 à 74 m² (200 à 800 pi²) par 3,8 L (1 gallon US). Sans odeur, non gras, ne laissera aucun résidu blanc, ne s'écaillera pas, ne rétrécira ni ne changera l'aspect de 99 % des fibres actuellement sur le marché. Peut être appliqué directement sur place, sans trempage. Peut être utilisé sur la plupart des fibres métalliques, synthétiques ou sur toutes les autres combinaisons de fibres délicates, là où la plupart des autres agents ignifuges ne fonctionneraient pas. Très efficace sur le papier, le carton et les autres matériaux utilisés en décor.

POUR LE BOIS : ralentisseur de flamme de classe B pour bois. 3,8 L (1 gallon US) couvre 22 m² (240 pi²). S'utilise parfaitement sur bois dur ou mou. À vaporiser sur place ou à l'extérieur.

SAFE-T-GUARD ne contient pas de composés organiques volatils.

WT-102, PEINTURE IGNIFUGE AU LATEX

Peinture ignifuge de classe I pour bois. 3,8 L (1 gallon US) couvre 9,2 m² (100 pi²), 2 couches (ou 18,5 m² par 3,8 L - 200 pi² par gallon US). Peut être utilisée comme apprêt. Couvre très bien là où un produit de classe I est requis pour empêcher la propagation de la flamme. Disponible en blanc, noir et base à colorer au choix. Mélange des couleurs sur mesure offert.

WT-103, REVÊTEMENT IGNIFUGE TRANSPARENT

Revêtement ignifuge de classe II pour bois. 3,8 L (1 gallon US) couvre 9,2 m² (100 pi²), 2 couches (ou 18,5 m² par 3,8 L - 200 pi² par gallon US).

FR-10, VERNIS IGNIFUGE

Vernis ignifuge de classe II. 3,8 L (1 gallon US) couvre 18,5 m² (200 pi²), 1 couche. FR-10 est un revêtement transparent, durable et lavable pouvant être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur. Peut être utilisé avec la WT-102 pour une étanchéité et une protection accrues contre la flamme.

FIRE SAFE, REVÊTEMENT IGNIFUGE POUR LE FOIN ET LA PAILLE

Revêtement ignifuge de classe I pour le foin, la paille et les feuilles de palmier séchées (toits de chaume). 3,8 L (1 gallon US) couvrent 18,5 m² (200 pi²).

TREE SAFE, REVÊTEMENT IGNIFUGE AU LATEX POUR ARBRE DE NOËL

Revêtement ignifuge de classe I pour arbre de Noël. 3,8 L (1 gallon US) couvre 9,2 m² (100 pi²), 2 couches (ou 18,5 m² par 3,8 L - 200 pi² par gallon US).

PC-201, REVÊTEMENT IGNIFUGE POUR MOUSSE

Revêtement ignifuge offrant une grande flexibilité pour les mousses de polyuréthane, polyester et polyéthylène, ainsi que les autres matériaux de rembourrage. 3,8 L (1 gallon US) couvre de 7 à 18,5 m² (75 à 200 pi²) en 2 couches.

AUTRE PRODUIT DISPONIBLE: INSPECTA SHIELD

Voir la fiche technique du produit pour de l'information spécifique sur ce dernier et les directives d'application.

Service d'application

JD International offre l'expérience d'un personnel qualifié pour l'application de ces produits. Ce service est régi par un certificat d'ignifugation des matériaux reconnu par les autorités canadienne, américaine et britannique.

Afin d'émettre un certificat de conformité, les états de Californie et de New York exigent que les personnes qui appliquent des produits ignifuges soient dûment qualifiées pour le faire.



3500, rue Rachel Est,
Montréal (Qc) H1W 1A6,
Canada

Tél. : (514) 526-2686
1-800-567-8245

Télec. : (514) 526-3593

